DESCRIÇÃO

Produto mineral, alcalino, proveniente da rocha calcária.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Sólido branco inodoro.

INDICAÇÃO

Indicado como agregado, carga mineral, na alimentação animal e nos mais diversos ramos industriais.

APRESENTAÇÃO

Embalagem de papel kraft valvulado de 25 kg e big bags de aproximadamente 1000 kg.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Carbonatos de cálcio e magnésio.

Produto com validade indeterminada se manuseado adequadamente e estocado ao abrigo de umidade.

SEGURANÇA E MANUSEIO

- ✓ Produto não combustível, não volátil e não explosivo.
- ✓ Recomenda-se seu manuseio em ambiente ventilado, evitando ao máximo a formação de poeira.
- ✓ Para mais informações, consultar a FISPQ deste produto.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar em local seco, coberto e preferencialmente sobre estrados.

Empilhamento máximo: 16 sacos de 25 kg e 3 big bags de 1000 kg

Seu transporte deve ser feito de modo a evitar a formação de poeira.

Material não perigoso para transporte, segundo o Ministério dos Transportes.

GARANTIAS*

Parâmetros	Produtos				
	#40	#100	#200	#325	#400
Material mineral	≥96%				
Magnésio	≥11%				
Cálcio	≤23%				
Umidade	≤4%	≤6%			
Retido em peneira #40 (0,420 mm)	≤10%	-	-	-	-
Retido em peneira #50 (0,300 mm)	-	≤5%	-	-	-
Retido em peneira #60 (0,250 mm)	≥15%	-	-	-	-
Retido em peneira #100 (0,150 mm)	-	≤10%	≤5%	-	0,0%
Retido em peneira #200 (0,075 mm)	-	-	≤10%	≤2%	-
Retido em peneira #325 (0,045 mm)	-	-	-	≤5%	≤2%

*Dolomitas não possuem norma técnica de requisitos de especificação.